

TM-1.5 / 1.9 仕様

LED モジュール	ピッチ	1.562mm / 1.953mm
	ランプ	COB
	モジュールサイズ	250*250 mm
	モジュール解像度	160*160 / 128*128
	密度	409,600 / 262,144dots/sqm
	リフレッシュレート	≥3840 Hz
	スキャン	1/20 / 1/16 scan
	コントラスト	10000:1
	輝度	2500~3000cd/sqm
	視野角(水平/垂直)	≥140° ≥140°
LED キャビネット	キャビネットサイズ	W500*H500*90mm
	キャビネット材料	ダイカストアルミニウム製品
	キャビネット重量	9.5kg
	防水	前後 IP65
	受信カード	Nova A8s-N op:Colorlight
	電源	100~240v
	安全ロープ	付き
	メンテナンス	フロント・バック メンテナンス
	接続方式	クイックロック方式
電源	最大消費電力	680watts/sqm 170w/ Cabinet
	平均消費電力	260watts/sqm. 65w/Cabinet
	入力電圧	AC 100V~ 240V +/- 10%
他	保存環境	温度: -40℃ ~ 70℃ 湿度: 10% ~ 95% RH
	仕事環境	温度: -20℃ ~ 50℃ 湿度: 10% ~ 95% RH
	寿命 (typical)	≥100,000 hours
	MTBF	≥10,000 hours
	映像入力	HD-SDI, HDMI

