

# IM-COB1.2mm 設置タイプ 16:9

## 仕様

|            |              |                                 |
|------------|--------------|---------------------------------|
| LED モジュール  | ピッチ          | 1.25mm                          |
|            | ランプ          | 1R1G1B                          |
|            | 表面技術         | COB                             |
|            | サイズ          | W150*H168.75mm                  |
|            | 解像度          | 120*135                         |
|            | 密度           | 64,000dots/sqm                  |
|            | リフレッシュレート    | 3840 Hz                         |
|            | スキャン         | 1/60 scan                       |
|            | 輝度           | 600~650cd/sqm                   |
|            | グレー          | ≥14bit                          |
|            | コントラスト       | 10000:1                         |
|            | 視野角(水平/垂直)   | ≥160° / ≥160°                   |
| LED キャビネット | サイズ          | W600*H337.5*D39mm               |
|            | 解像度          | W480*H270mm                     |
|            | 受信カード        | NOVA                            |
|            | 電源           | 100v~240v                       |
|            | 防水           | フロント IP65、後ろ IP30               |
| その他        | 最大消費電力       | 460watts/sqm                    |
|            | 平均消費電力       | 180watts/sqm                    |
|            | 入力電圧         | 100~240V                        |
|            | 保存環境         | 温度: -40℃ ~ 60℃ 湿度: 10% ~ 85% RH |
|            | 仕事環境         | 温度: -20℃ ~ 45℃ 湿度: 10% ~ 90% RH |
|            | 寿命 (typical) | ≥100,000 hours                  |
|            | MTBF         | ≥10,000 hours                   |
|            | 映像入力         | HD-SDI, HDMI                    |

